




## B-KOOL Kältetrockner

- **90 – 420 bar**
- **Deutlich weniger Filterpatronenkosten**
- **Bis 700 l/min**
- **Als integrierte Version oder für den separaten Aufbau**

Preisliste  
inkl. 19% MwSt.



Modell		Druckbereich <sup>2</sup>	Verwendung	Spannung/ Frequenz <sup>1</sup>	Preis €
B-KOOL II 680i		350 bar / 500 bar	Nur neuer MINI-VERTICUS & VERTICUS (Super Silent)	200-240 VAC 50/60 Hz (1ph)  100-127 VAC 60 Hz (1ph)	<b>3.796,10</b>
B-KOOL 680i		350 bar / 500 bar	Nur PE-VE und (alter) VERTICUS 5 (Super Silent)		<b>3.796,10</b>
B-KOOL 680s		350 bar / 500 bar	Offene Kompressoranlagen mit Filtersystem P41 oder P61		<b>3.796,10</b>

1 Weitere Spannungen auf Anfrage

2 Einstelldruck Sicherheitsventil Kompressor.

**Montagematerial muss als extra Posten für den entsprechenden Kompressor bestellt werden (zur Montage zwingend notwendig!)**

### Montagematerial (notwendiges Zubehör; gemeinsam mit dem B-KOOL zu bestellen)

für Kompressoranlagen			B-KOOL II 680i (integriert)	B-KOOL 680i (integriert)	B-KOOL 680s (stand-alone)
	Filtersystem	Druckbereich <sup>1</sup>	Preis €	Preis €	Preis €
MINI-VERTICUS & VERTICUS	P41, P61	365 bar	<b>523,60</b>	--	<b>618,80</b>
		420 bar	<b>630,70</b>	--	<b>565,25</b>
PE-VE	P41, P61	350 bar	--	<b>523,60</b>	<b>618,80</b>
		420 bar	--	<b>630,70</b>	<b>565,25</b>
MARINER 200/250/320	P41/350	350 bar	--	--	<b>630,70</b>

1 Einstelldruck Sicherheitsventil Kompressor

**Bei Bestellung bitte angeben, mit welcher Anlage und Filtersystem der B-KOOL betrieben wird!**

HubSys Airtec GmbH | Stefansfelder Straße 11 | 88682 Salem | Tel. +49 (0) 7553 91 85 96-0 | Fax +49 (0) 7553 91 85 96-90  
Geschäftsführer: Timm Bauer | HRB 581238 Amtsgericht Freiburg | USt-Id/Nr. DE812389835

Volksbank Überlingen  
IBAN DE79690618000066135217  
SWIFT GENODE61UBE

Mail info@hubsys-airtec.de  
www.hubsys-airtec.de

AGB unter www.hubsys-airtec.de

## Technische Daten

Modell	B-KOOL II 680i, B-KOOL 680i und B-KOOL 680s
Medium	Druckluft
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +45°C
Druckluft-Eintrittstemperatur	max. 60°C
Kältemittel	R 134a (FCKW – frei)
Max. Druckbereich <sup>1</sup>	350 bar bzw. 420 bar
Min. Betriebsdruck Druckluft	100 bar
Zul. Liefermenge Kompressor	200 – 700 l/min (10 l Flaschenfüllung von 0-200 bar ) 200 – 650 l/min (nach ISO 1217)
Spannungsversorgung	100-127 VAC 60 Hz oder 200 – 240 VAC 50/60 Hz je nach Variante (1-phasig)
Leistungsaufnahme	max. 550 W bei 50 Hz

Modell	B-KOOL II 680i	B-KOOL 680i	B-KOOL 680s
Abmessungen (B x H x T)	792 x 550 x 390 mm	760 x 346 x 535 mm	386 x 695 x 535 mm
Gewicht	58 kg	50 kg	48 kg

1 Einstelldruck Sicherheitsventil Kompressor


Lieferung ab München zzgl. Lieferkosten.

### Zahlungsziele:

- 50% bei Bestellung, 50% bei Lieferung

### Gültigkeit:

Bei Bestellung bis 15.12.2018



HubSys Airtec GmbH | Stefansfelder Straße 11 | 88682 Salem | Tel. +49 (0) 7553 91 85 96-0 | Fax +49 (0) 7553 91 85 96-90  
Geschäftsführer: Timm Bauer | HRB 581238 Amtsgericht Freiburg | USt-Id/Nr. DE812389835

Volksbank Überlingen  
IBAN DE79690618000066135217  
SWIFT GENODE61UBE

Mail info@hubsys-airtec.de  
www.hubsys-airtec.de

AGB unter [www.hubsys-airtec.de](http://www.hubsys-airtec.de)